

ATOMIZADORES

LINHA "CANHÃO"



KO A600
CANHÃO SUPER



KO A400
CANHÃO



KO A2000
CANHÃO

KO É+
tradição
tecnologia

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.



Culturas diversas

Os Atomizadores K.O. linha Canhão são direcionados para os mais diversos tipos de aplicação no controle de pragas, doenças e ervas daninhas, seja em lavouras, pomares, pastagem e também em culturas desenvolvidas em estufas.

Ideal para pulverização com predominância de gotas de tamanho pequeno a médio.

Composto por turbina centrífuga de alta performance acionada por caixa multiplicadora, elimina o uso de polias e correias, exigindo menor manutenção e aumentando a disponibilidade.

O duto de ar dirigido proporciona longo alcance de aplicação, reduzindo o tráfego e pisoteio das culturas, que também melhora o desempenho e o rendimento operacional.

E ainda há a versão **Canhão Super**, que possui caixa multiplicadora com maior relação coroa/pinhão e conta com maior quantidade de bicos, aumentando ainda mais o alcance e a qualidade da aplicação.

Os canhões K.O. oferecem maior amplitude da angulação do bocal de saída de ar, com versões de regulagem manual ou por meio de comando hidráulico, além das opções do sistema de giro do bocal disponibilizadas com acionamento pelo comando elétrico ou hidráulico.

A versão standard de todos os modelos já contempla comando de pulverização de 2 vias, lavador de embalagem na boca do tanque e reabastecedor.

Opcional

- **Comando elétrico de pulverização:** sistema de abertura e fechamento dos bicos realizado por meio de painel elétrico fixado na plataforma do operador, oferecendo praticidade e agilidade.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Característica	Modelo	KO A400 Canhão			KO A600 Canhão		KO A600 Canhão Super		KO A2000 Canhão	KO A2000 Canhão Super
		Elétrico/Manual	Elétrico/Hidráulico	Hidráulico	Elétrico/Hidráulico	Hidráulico	Elétrico/Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Sistema de engate		3 Pontos							Arrasto	
Capacidade do tanque [L]		400					600		2.000	
Vazão da bomba [L/min]		45					65		100	
Giro do bocal		Elétrico		Hidráulico	Elétrico	Hidráulico	Elétrico	Hidráulico		
Angulação do bocal		Manual				Hidráulico				
Quantidade de bicos		9					12		9	12
Potência do trator [HP]		45			65		75		65	75
Pneus					-				11L-15	
Bitola [m]					-				1,36 a 1,82	
Altura [m]		1,75 a 2,50					2,35 a 3,10		2,70 a 3,45	
Largura [m]		1,30					1,60		1,76	
Comprimento [m]		1,55					1,60		4,41	
Peso total [kg]		320		337		360	335	350	850	860



KO Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Sorocabano
CEP: 14871-700 • Caixa Postal: 181
Jaboticabal - SP

PABX: +55 (16) 3209-1625
E-mail: ko@komaquinas.com.br
www.komaquinas.com.br



Abr/2024