

PULVERIZADORES AUTOMÁTICOS

Acoplados



KO 600-IH14

Barras Levante Hidráulico

**12, 14, 16 e
18 metros.**



KO 800-IH18



O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.



culturas baixas



Vários fatores influem no bom desempenho de uma cultura. Um dos cuidados essenciais em uma plantação é a aplicação correta de defensivos e nutrientes.

Os Pulverizadores K.O. proporcionam uma aplicação homogênea, evitando o desperdício, resultando em economia ao produtor.

Possuem barras com estrutura robusta, e sistema de operação totalmente hidráulico independente, com acionamento através de comando ao alcance do operador.



BICO DUPLEX

ITENS DE SÉRIE

- **BICOS DUPLEX.**
Elimina gotejamento assim que as vias do Comando Master são fechadas.
- **COMANDO MASTER.**
Mantém a pressão e a vazão determinada mesmo com a interrupção total ou parcial das vias.



COMANDO MASTER



OPCIONAIS

- Barras de 12, 14, 16 e 18m;
- Tanques com capacidade para 600 e 800l;
- MARK (Marcador de Linha);
- Comando Defensivos e Hidráulico Eletrônicos e Elétricos;
- Cabo para Comandos Defensivos;
- Motor Hidráulico para acionamento da bomba de pulverização;
- MIX (Misturador de defensivos e lavador de embalagem);
(Somente para os Modelos IH12, IH14 e 600IH16).
- Lavador de Embalagens na boca do tanque;
- Comando Master 4 vias.
(Somente para os Modelos IH12, IH14).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO AUTOMÁTICO	KO-600 IH12	KO-800 IH12	KO-600 IH14	KO-800 IH14	KO-600 IH16	KO-800 IH16	KO-800 IH18	
CAPACIDADE DO TANQUE	600	800	600	800	600	800	800	
MATERIAL	POLIETILENO							
BOMBA MODELO	3PH							
VAZÃO L/Min	80/100				100			
PRESSÃO DE TRABALHO LB/POL ²	250PSI							
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA(RPM)	540							
ABASTECIMENTO	RÁPIDO ANTI POLUENTE PARA TODOS OS MODELOS							
VAZÃO DE ABASTECIMENTO L/Mim	150/192				192			
AGITADOR	HIDRÁULICO PARA TODOS OS MODELOS							
COMANDO	MÁSTER DE 2VIAS-(4VIAS OPCIONAL)				MÁSTER DE 4VIAS		MASTER DE 4VIAS A CABO	
VISOR DE NÍVEL	COM ESCALA GRADUADA PARA TODOS OS MODELOS							
INCORPORADOR KO MIX	15 LITROS (OPCIONAL PARA ESTES MODELOS)					MIX 15 LITROS	MIX 25 LITROS	
LAVADOR DE EMBALAGEM	NA BOCA DO TANQUE (PARA TODOS OS MODELOS SEM KO MIX)					-		
RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA (Litros)	15							
POTENCIA REQUERIDA (HP)	8/10				10			
LEVANTE DA QUADRA E BARRAS	HIDRÁULICO PARA TODOS OS MODELOS							
ABERTURA DAS BARRA	HIDRÁULICO PARA TODOS OS MODELOS							
COMPRIMENTO DA BARRA (m)	12		14		16		18	
BARRA ALTURA DE TRABALHO (m)	0,40 a 1,50				0,50 a 1,40			
PORTA BICOS INSTALADOS	DUPLEX KO							
QUANTIDADE DE PORTA BICOS	24		28		32		36	
BICOS	LEQUE	CONE VAZIO	LEQUE	CONE VAZIO	LEQUE	CONE VAZIO	LEQUE	CONE VAZIO
ESPAÇAMENTO DOS BICOS (m)	0,50 PARA TODOS OS MODELOS				0,50 PARA TODOS OS MODELOS			
ALTURA DA MAQUINA (m)	2,80	2,80	3,30	3,30	3,37	3,37	3,37	
LARGURA DA MAQUINA (m)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	3,20	
COMPRIMENTO DA MAQUINA (m)	1,86	1,83	1,86	1,83	1,86	1,86	2,00	
PESO DA MÁQUINA TRASEIRA (Kg)	440	540	480	580	460	560	800	

A K.O. se reserva o direito de introduzir modificações sem prévio aviso



**MÁQUINAS
AGRÍCOLAS**

K.O. Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300

Jaboticabal-SP • CEP 14871-700

CP: 181 • Pabx: (16) 3209-1625

Fax: (16) 3209-1623

E-mail: ko@komaquinas.com.br

www.komaquinas.com.br