

# PULVERIZADORES

## LINHA PECUÁRIA



**KO É+**  
tradição  
tecnologia

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.



Pastagem

## Pulverizadores KO PECUÁRIA – A solução ideal para o controle de pragas, doenças e ervas daninhas na pastagem.

A disposição do menor número de bicos (3 unidades), montados sobre barra curta telescópica, com abertura máxima de 2,20 metros, acompanha a largura do trator, evitando a colisão do implemento com possíveis obstáculos encontrados no pasto (tocos, arbustos, cupins), e possibilita uma **falsa de aplicação de até 11,0 metros de largura**.



A versão standard de todos os modelos já oferece comando de pulverização com 1 via específica para cada bico, reabastecedor e lavador de embalagem na boca do tanque (modelos de 3 pontos). E no modelo KO 2000 Pecuária, há o incorporador de produtos com lavador de embalagens (KO Mix).

Além disso, todos os pulverizadores já vêm montados com suporte para enrolar mangueiras, 2 pistolas com 2 bicos cada e mangueiras individuais de 12,5 metros, utilizadas para fazer a aplicação localizada ("catação").

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Característica	Modelo	KO 400 Pecuária Fit (3 bicos)	KO 600 Pecuária (2 bicos)	KO 600 Pecuária (3 bicos)	KO 800 Pecuária (3 bicos)	KO 2000 Pecuária (3 bicos)
Sistema de engate			3 Pontos			Arrasto
Capacidade do tanque [L]		400	600		800	2.000
Vazão da bomba [L/min]		45		65		
Comando de pulverização		Simples 3 vias	Master 2 vias		Master 3 vias	
Tipo de barra		Barra Telescópica	Suporte Fixo		Barra Telescópica	
Quantidade de bicos		2 x MJE020 + 1 x TM-IA04	2 x FC-XT020		2 x FC-XT020 + 1 x HF8.140	
Largura da faixa de aplicação		até 11,0 m	até 9,0 m		até 11,0 m	
Potência do trator [HP]		6			8	
Pneus			-			9.5-24
Bitola [m]			-			1,45 a 1,94
Altura [m]		1,98	1,90		2,10	2,76
Largura [m]		1,33 a 2,26		1,60 a 2,26		2,05 a 2,26
Comprimento [m]		1,70	1,45		1,70	4,70
Peso total [kg]		174	170	240	290	775

### OPCIONAL

- Comando elétrico de pulverização:** sistema de abertura e fechamento dos bicos realizado por meio de painel elétrico fixado na plataforma do operador, oferecendo praticidade e agilidade.



KO Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Sorocabano  
CEP: 14871-700 • Caixa Postal: 181  
Jaboticabal - SP

PABX: +55 (16) 3209-1625  
E-mail: ko@komaquinas.com.br  
www.komaquinas.com.br

**KO É+**  
inovação  
resultado