



MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

PASTAGEM



K.O. 400 PECUÁRIA



K.O. 2000 PECUÁRIA

Desde
1966

PULVERIZADORES

**K.O. 400
600 · 800
2000 LITROS**



K.O. 600 PECUÁRIA

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	600-PECUÁRIA	800-PECUÁRIA	2000-PECUÁRIA		400-PECUÁRIA-FA9M	600-PECUÁRIA-FA9M
CAPACIDADE DO TANQUE	600	800	2000		400	600
RODEIRO	-	-	CROSS	TANDEM	-	-
PNEU	-	-	9.5x24	900x20	-	-
VÃO LIVRE (m)	-	-	0,65	0,50	-	-
BITOLA REGULÁVEL (m)	-	-	1,45/2,05	**	-	-
BITOLA DO TANDEM FIXA (m)	-	-	**	1,65	-	-
BOMBA MODELO	3PH PARA TODOS OS MODELOS					
VAZÃO L/Min	65				45	65
PRESSÃO DE TRABALHO LB/POI²	ATÉ 250 PARA TODOS OS MODELOS					
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA (RPM)	540					
ABASTECIMENTO	RÁPIDO ANTI POLUENTE PARA TODOS OS MODELOS					
VAZÃO DE ABASTECIMENTO L/Min	135					
COMANDO	MASTER KO DE 3VIAS				SIMPLES KO DE 2VIAS	
ENROLADOR DE MANGUEIRA	2-MANGUEIRA DE 3/8"x15 METROS C/ ENGATE RÁPIDO E 2- PISTOLA COM 2 BICOS				OPCIONAL	
AGITADOR	ATRAVÉS DO RETORNO DA CALDA (HIDRÁULICO OPCIONAL)		HIDRÁULICO		ATRAVÉS DO RETORNO DA CALDA (HIDRÁULICO OPCIONAL)	
LAVADOR DE EMBALAGEM	NA BOCA DO TANQUE		INCORPORADO AO KO MIX		NA BOCA DO TANQUE	
INCORPORADOR DE DEFENSIVOS	-		MIX 25 LITROS PARA TODOS OS MODELOS		-	
POTÊNCIA REQUERIDA (HP)	8		8		6	8
LEVANTE DA QUADRA	LEVANTE MANUAL PARA TODOS OS MODELOS					
COMPRIMENTO DA BARRA (m)	2,00				0,40	
BARRA ALTURA DE TRABALHO (m)	0,40 A 2,10				0,85 A 2,20	
PORTA BICOS INSTALADOS	ANTI GOTEJO SIMPLES KO					
QUANTIDADE DE PORTA BICOS	3				2	
BICOS INSTALADOS	1-LEQUE / 2-LEQUE PLANO DESCENTRADO				2- LEQUE PLANO DESCENTRADO	
FAIXA DE APLICAÇÃO (m)	11,00 (A 1,50 METROS DE ALTURA)				9,00 (A 1,50 METROS DE ALTURA)	
RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA (Litros)	22		60		15	22
ALTURA DA MÁQUINA (m)	2,10		2,30		1,95	
LARGURA DA MÁQUINA (m)	1,90	2,25	1,90		1,52	1,90
COMPRIMENTO DA MÁQUINA (m)	1,70		4,95		1,42	1,45
PESO DA MÁQUINA (Kg)	240	290	850	950	140	170



K.O. CROSS

Para grandes áreas, o modelo 2.000 litros, rebocado pelo trator, tem como característica Rodeiro Cross com pneus 9,5 x 24, vão livre de 0,65m e bitola regulável de 1,45 a 2,05m. Tem como principal objetivo trafegar em áreas com obstáculos.



K.O. Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 | Jaboticabal | SP | CEP 14871-700
Caixa Postal 181 | Pabx: 55 16 3209.1625 | Fax: 55 16 3209.1623
komaquinas.com.br | ko@komaquinas.com.br

A K.O. Máquinas Agrícolas fabrica diversos modelos de pulverizadores para pastagem com características exclusivas e específicas como faixa de aplicação e acessórios, além de valores diferenciados para pecuaristas.

O K.O. 600 Pecuaría com barra de 2m cobre uma faixa de aplicação de 11m, graças aos bicos de grandes ângulos e à saída de gotas mais espessas. Os modelos K.O. para pastagem não tem barra longa, facilitando o trânsito nas áreas de difícil acesso, o que permite ao trator chegar com o pulverizador sem danos ao equipamento.

+ CARACTERÍSTICAS

- 02 pistolas com mangueiras para arremates;
- Lavador de embalagem;
- Reabastecedor para recarga do tanque;
- Reservatório de água limpa;
- Comando máster 3 vias que permite o fechamento individual dos bicos sem que haja interferência no volume e pressão de pulverização;
- Estribo removível para facilitar transporte em pick-ups leve.



K.O. 400 Pecuaría
Faixa de aplicação: 9m



Bicos XT de grande ângulo



Comando Master

